

Lokalizacja i parametry likwidowanych progów zwalniających.

Nazwa ulicy	L.p.	Wymiary geometryczne garbu			Powierzchnia garbu [m ²]	Objętość podbudowy betonowej do usunięcia [m ³]
		szerokość [m]	długość [m]	wypukłość [m]		
		a	b	h		
					a x b	a x b x c
ul. Łączna (odcinek od ul. 4-go Stycznia do ul. gen. Andersa)	1	5,00	1,70	0,11	8,50	0,94
	2	4,55	1,70	0,08	7,74	0,62
	3	5,10	3,65	0,10	18,62	1,86
	4	5,05	3,50	0,10	17,68	1,77
ul. gen Andersa	5	5,10	2,67	0,13	13,62	1,77
ul. Ogrodowa	6	5,00	1,58	0,08	7,90	0,63
	7	5,00	1,55	0,09	7,75	0,70
	8	5,00	1,58	0,09	7,90	0,67
	9	5,00	1,56	0,09	7,80	0,70
	10	4,20	1,57	0,10	6,59	0,66
	11	3,50	1,56	0,14	5,46	0,76
ul. Kościelna	12	5,00	1,70	0,15	8,50	1,28
	13	5,00	1,70	0,15	8,50	1,28
				RAZEM:	126,55	13,63